



단위 : mm

Size No.	멈춤링						적용하는 축						
	d		D	b	t		d1	d2		m		n 최소	
	기준치수	허용차			기준치수	허용차		기준치수	허용차	기준치수	허용차		
C	12	2.59	+0.05	4.17	0.79	0.4	±0.03	3.2	2.69	±0.04	0.48	+0.04	0.5
	18	4.09	-0.1	6.19	1.05	0.4		4.8	4.19		0.48	0	0.6
	21	4.75	+0.07 -0.13	6.99	1.12	0.6		5.6	4.9		0.7	±0.05	0.7
	25	5.36		7.9	1.27	0.6	6.4	5.59	0.7	0.8			
	31	6.86		9.56	1.35	0.6	7.9	7.01	0.7	0.9			
	37	8.33		11.37	1.52	0.6	9.5	8.51	0.7	1			
	40	9.12		12.32	1.6	0.6	10.3	9.25	0.7	1.1			
	43	9.8		13.1	1.65	0.6	11.1	9.98	0.7	1.1			
	46	10.54		14	1.73	0.6	11.9	10.69	0.7	1.2			
	50	11.2	±0.15	14.76	1.78	0.9	±0.05	12.7	11.43	1	+0.08 0	1.3	
	56	12.62		16.56	1.98	0.9		14.3	12.88	1		1.4	
	81	18.31		±0.18	23.23	2.46		1.4	±0.06	20.6		18.59	1.5

· 재질: SK5M · 경도: HRC44~53 · 표면처리: ALKALI흑착색, 인산염피막, 아연도금(백색 또는 천연색)